

ILUMO / TRANSPARENT LED

S6

Karta katalogowa
Technical data sheet

6.25-6.25

Rozstaw pikseli (mm) (poziomo/pionowo)


95%

Stopień przezroczystości

≥ 5000

Jasność (cd/m²)

Wizualizacja poglądowa - urządzenie i proporcje
należy potwierdzić przed realizacją.
Concept illustration - confirm the device and
proportions before implementation.



PL / DANE TECHNICZNE

Specyfikacja S6

Wartości przedstawiono zgodnie z dostarczonym plikiem źródłowym. TBD oznacza parametr wymagający potwierdzenia.

Parametry wspólne

Specyfikacja LED	2121
Rozstaw pikseli (mm) (poziomo/pionowo)	6.25-6.25
Gęstość pikseli (punktów/m²)	25600
Stopień przezroczystości	95%
Wymiary wyświetlacza (mm) (szer. × wys.)	1000 × 1000
Wymiary profilu (mm) (szer. × wys.)	1000 × 1000
Rozdzielczość (punkty) (szer. × wys.)	160 × 160
Jasność (cd/m²)	≥5000
Maksymalny pobór mocy (W/m²)	552
Średni pobór mocy (W/m²)	221
Masa (kg/szt.)	6
Masa dedykowanej skrzynki zasilającej (kg/szt.)	Bez zewnętrznej skrzynki zasilającej
Temperatura barwowa (K)	3000~10000
Tryb sterowania	Sterowanie statyczne (niezależne sterowanie każdym pikselem)
Częstotliwość odświeżania (Hz)	60~120
Żywotność	≥ 100 000 godzin
Konfiguracja pikseli	16bit
Napięcie wejściowe	AC100~240V 50/60Hz
Napięcie robocze modułu	DC4.2V ±0.2V
Temperatura pracy	-20°C ~ 50°C
Wilgotność podczas pracy	20% RH ~ 85% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C ~ 60°C
Wilgotność podczas przechowywania	10% RH ~ 85% RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP20
Sposób montażu	Montaż stały / podwieszany
Środowisko instalacji	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób pakowania	Pianka EPE + skrzynia drewniana / skrzynia transportowa
Sposób serwisowania	Dostęp serwisowy od tyłu
Specyfikacja opakowania modułów (16 szt. w kartonie) (mm)	Pakowanie pojedynczego kabinetu
Specyfikacja opakowania skrzynki zasilającej (30 szt. w kartonie) (mm)	L1000×W960×H55mm

Oświadczenie: Poszczególne parametry podane w tabeli mogą być aktualizowane na bieżąco, a przedstawione dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Zmiany i aktualizacje mogą być wprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia.

EN / TECHNICAL DATA

S6 specification

Values are presented as supplied in the source file. TBD marks a parameter requiring confirmation.

Common specifications

LED specification	2121
Pixel pitch (mm) (horizontal/vertical)	6.25-6.25
Pixel density (dots/m ²)	25600
Transparency	95%
Display dimensions (mm) (W × H)	1000 × 1000
Profile dimensions (mm) (W × H)	1000 × 1000
Resolution (pixels) (W × H)	160 × 160
Brightness (cd/m ²)	≥5000
Maximum power consumption (W/m ²)	552
Average power consumption (W/m ²)	221
Weight (kg/pc.)	6
Dedicated power box weight (kg/pc.)	No external power box
Color temperature (K)	3000~10000
Control mode	Static control (independent control of each pixel)
Refresh rate (Hz)	60~120
Lifespan	≥ 100,000 hours
Pixel configuration	16bit
Input voltage	AC100~240V 50/60Hz
Module operating voltage	DC4.2V ±0.2V
Operating temperature	-20°C ~ 50°C
Operating humidity	20% RH ~ 85% RH (non-condensing)
Storage temperature	-20°C ~ 60°C
Storage humidity	10% RH ~ 85% RH (non-condensing)
Protection rating	IP20
Mounting method	Fixed / suspended mounting
Installation environment	Indoor
Packaging method	EPE foam + wooden case / transport case
Service access	Rear service access
Module packaging specification (16 pcs. per carton) (mm)	Single cabinet packaging
Power box packaging specification (30 pcs. per carton) (mm)	L1000×W960×H55mm

Notice: Individual parameters provided in the table may be updated on an ongoing basis, and the data presented is for informational purposes only. Changes and updates may be introduced without prior notice.